

CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA	POWERFIBER
MODELO	FIBER-ASU-80-6
TIPO DE CABLE	ASU MONOTUBO
TIPO DE FIBRA	G.652D
ENTORNO DE INSTALACION	Exterior
NORMAS	ITU-T G.652D / IEC60794-1-1 / IEC60794-1-2 IEC60794-3 / IEC 60794-4-20
DESCRIPCION	Cable dieléctrico autosoportado. Construido con uno o dos tubos holgados de PBT rellenos con gel donde se alojan los hilos de fibra y se organizan alrededor de un miembro central de FRP junto con componentes que bloquean el ingreso del agua.

INFORMACION TECNICA

DIAMETRO EXTERIOR	7.0 mm
MATERIAL CUBIERTA EXTERIOR	HDPE
COLOR DE LA CUBIERTA EXTERIOR	Negro
ESPEJOR DE CUBIERTA EXTERIOR	1.5 mm
TIPO DE MIEMBRO DE FUERZA	FRP
DIAMETRO DE MIEMBRO DE FUERZA	1.8 mm
CANTIDAD DE MIEMBROS DE FUERZA	2
NUMERO DE LOOSE TUBE	1
DIAMETRO LOOSE TUBE	1.8 mm
CANTIDAD DE FIBRAS	6
TIPO DE FIBRA	G.652D
HILO DE BLOQUEO DE AGUA	2
HILO DE DESGARRO	1
SPAN	80 mts
TRACCION A CORTO PLAZO	1500N
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO (N/100mm)	750 (Largo plazo) 1500 (Corto plazo)
TEMPERATURA DE OPERACION	-40°C / +60°C
RADIO DE CURVA ESTATICO	10 veces el diámetro exterior
RADIO DE CURVA DINAMICO	20 veces el diámetro exterior
MFD (1310nm)	9.1 +/- 0.4 um
MFD (1550nm)	10.3 +/- 0.5 um
DIAMETRO DEL REVESTIMIENTO	125 +/- 1.0 um
DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA	245 +/- 10 um
DIAMETRO DE LA FIBRA OPTICA COLOREADA Y CON REVESTIMIENTO UV	250 +/- 15 um



INFORMACION TECNICA

ATENUACION DESPUES DEL CABLEADO 1310 nm 0.36 dB/km


ATENUACION DESPUES DEL CABLEADO 1550 nm 0.22 dB/km

POWER FIBER		TUBOS											
		AZUL	NARANJA	VERDE	MARRON	GRIS	BLANCO	ROJO	NEGRO	AMARILLO	VIOLETA	ROSA	CIAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FIBRAS	AZUL	1	13	25	37	49	61	73	85	97	109	121	133
	NARANJA	2	14	26	38	50	62	74	86	98	110	122	134
	VERDE	3	15	27	39	51	63	75	87	99	111	123	135
	MARRON	4	16	28	40	52	64	76	88	100	112	124	136
	GRIS	5	17	29	41	53	65	77	89	101	113	125	137
	BLANCO	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138
	ROJO	7	19	31	43	55	67	79	91	103	115	127	139
	NEGRO	8	20	32	44	56	68	80	92	104	116	128	140
	AMARILLO	9	21	33	45	57	69	81	93	105	117	129	141
	VIOLETA	10	22	34	46	58	70	82	94	106	118	130	142
	ROSA	11	23	35	47	59	71	83	95	107	119	131	143
	CIAN	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144


TIA-598-C



CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION



PRESENTACION



PESO NETO	156 kg
PESO BRUTO	170 kg
METRAJE	4000 mts

